

# SISTEMA RFID MUTAN II



**433**  
MHz

**868**  
MHz



## MUTAN-II

- Función "Antipas"
- Capacidad de 400 hasta 3.000 usuarios
- Acceso restringido en áreas con puertas peatonales
- Sistema MUTAN II RFID Incopiable

Sistemas de Control de Accesos que destacan por la sencillez de uso y robustez.

SISTEMA RFID MUTAN II: El sistema RFID MUTAN II es programable a través del programador PT 8. Este sistema hace que las llaves de proximidad sean incopiables añadiendo la máxima seguridad al sistema.

Están especialmente diseñados y fabricados para el control en puertas automáticas de garaje, aparcamientos con barreras y porteros automáticos con electrocerradura.

Los sistemas son versátiles y modulares, capaces de adaptarse a los condicionantes de cada instalación, con la posibilidad de instalación de modelos autónomos con teclado de programación y visor de funciones (MC 1500 y MC 1800), eligiendo entre varios lectores en diferentes configuraciones de entrada y salida.

El sistema dispone de tres formatos de acreditación: Llave de contacto por proximidad RFID KEY 11, Tarjeta RFID TK 40 (ambos programables a través del programador PT 4), telemandos 433 y 868 MHz.

### CARACTERÍSTICAS CONTROL DE ACCESOS MUTANCODE

	MC 1500 D	MC 1800
Alimentación	230 Vac 50 Hz	230 Vac 50 Hz
Dimensiones	225 x 140 x 100 mm	225 x 140 x 100 mm
Consumo	10W	10W
Protección	IP 54	IP 54
Frecuencia	433,92 MHz	868,35 MHz
Usuarios	1.500 o 3.000	1.500 o 3.000
Temperatura Trabajo	DE -20°C A + 55°C	DE -20°C A + 55°C
Lectores	3*	3*
Antipas	SI	SI
Tipo	AUTÓNOMO. RF**/RFID	AUTÓNOMO. RF**/RFID
Software de Gestión	NO	NO

\*Entrada, salida + uno conectado en serie

\*\* Sistema de emisores RF exclusivamente MUTANcode. Sistema RFID posible MUTAN II.

RF: Telemandos

RFID: Llaves y tarjetas proximidad