

# MUTAN II

## PROGRAMACIÓN POR CABLE



### MUTAN-II

- Alta seguridad: incopiable.
- Compatible con la gama MUTANcode.
- Actualización sencilla de instalaciones MUTANcode a MUTAN II
- 400 usuarios
- Programación por cable.

MUTAN II es un sistema de telemandos de Alta Tecnología y Alta Seguridad que garantiza un funcionamiento fiable y seguro gracias a su alta sensibilidad e inmunidad al ruido.

El sistema permite una gestión avanzada y sencilla de hasta 400 usuarios de las altas y bajas a través de varias opciones:

- Por tecla de programación
- Alta supervisada vía radio
- Alta directa
- Alta Remota (Sólo con PT 7)

El sistema se ha desarrollado en base a los requerimientos más exigentes en materia de seguridad anti-piratería, anti-clon:

- Clave de instalación única e irrepetible
- Doble encriptación de 256 bits
- Memoria EEPROM Encriptada
- Neutralización de telemandos clones.

Los receptores permiten el funcionamiento simultáneo de emisores 433 y 868 MHz, lo que supone una enorme ventaja.

#### CARACTERÍSTICAS EMISORES N

Modelo	Programación	Programadores	Canales	Frecuencia
N 4	CABLE	PT 7 - PT 8 PT 4* PT 2* PT 6	4	433 MHz
N 2 M			2	
N 84	CABLE	PT 7 - PT 8 PT 4* PT 2* PT 6	4	868 MHz
N 82 M			2	

\* El telemando solo funcionaría como sistema MUTANcode (No como sistema MUTAN II).

#### CARACTERÍSTICAS RECEPTORES MUTAN II

	RNE 248	RNE 248 U 20	RNE 248 U 20 LP	RN 44
Tipo	Enchufable	Universal	Universal	Exterior
Usuarios	400	400	400	400
Alimentación	-	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ ac - 230 Vac
Canales	2	2	2	4
Nº Salidas Relé	-	2	2	4
Frecuencia	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz	433 y 868 MHz
Temp. funcionamiento	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C
Protección	-	-	-	IP 54
Dimensiones	50x28x10 mm	53x61x24mm.	53x61x13mm.	150x100x60 mm