

SISTEMA DE TELEMANDOS DE ALTA SEGURIDAD

MUTAN II LR

- Largo alcance
- Alta inmunidad al ruido
- Alta seguridad: Incopiable
- Compatible con herramientas de programación MUTAN II



MUTAN II LR

868 MHz



Sistema MUTAN II que permite una fácil programación vía radio sin necesidad de cableado. Nuevo diseño con housing de alta resistencia y calidad. El sistema mantiene todas las bondades de la familia MUTAN II:

- Alta tecnología
- Alta seguridad
- Alta fiabilidad

El sistema LR proporciona largo alcance de emisión y alta inmunidad al ruido, permitiendo su instalación en las condiciones más desfavorables.

La familia MUTAN II se caracteriza por el cumplimiento de los requisitos más elevados en materia de seguridad:

- Clave de instalación única e irreplicable
- Doble encriptación de 256 bits
- Memoria EEPROM Encriptada
- Neutralización de telemandos clones.

El desarrollo de esta tecnología de seguridad en los emisores y receptores MUTAN II permite un sistema anti-piratería y anti-clon de última generación.

El sistema NT LR permite 4 tipos de altas y bajas adaptándose a las necesidades de cualquier instalación:

- Alta directa
- Alta supervisada
- Alta Remota
- Por tecla de programación

CARACTERÍSTICAS EMISORES NT LR

Modelo	Programación	Programadores	Canales
NT LR	RADIO	PT 7 - PT 8	2

CARACTERÍSTICAS RECEPTORES MUTAN II RNE LR

Modelo	RNE 248 LR	RNE 248 U LR	RNE 248 U LR LP	RN 42 LR
Tipo	Enchufable	Universal	Universal	Exterior
Usuarios	400	400	400	400
Alimentación	-	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac	12/24 Vdc/ac 230 Vac
Canales	2	2	2	2
Nº Salidas Relé	-	2	2	2
Frecuencia	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz
Temp. funcionamiento	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C	De -20°C a +55°C
Protección	-	-	IP 65	IP 54
Dimensiones	50x28x10 mm	53x61x24 mm	53x61x13 mm	150x100x60 mm